



- 1 Размеры для справок;
- 2 Отметка ОТК;
- 3 Маркировать по ГОСТ 4666-2015;
- 4 Ось рукоятки Г указывает направление проходного отверстия запорного элемента крана
- 5 Допускается выход пояска корпуса за поясок гайки:
 - до 0,3 мм для Ду-15...Ду-25;
 - до 0,5 мм для Ду-32...Ду-50.

Рис.2
10 Остальное см. рис.1

Обозначение	Дп	L, мм	A, мм	B, мм	D _{факт.} , мм	C	G
ОЕМ.Ду15-32.01.02 Н СБ	15	49 ₋₁	52	37,5	12,5	11	1/2
-01	20	52,5 ₋₁	52	39,5	15	12	3/4
-02	25	60 ₋₁	52	43	20	14	1
-03	32	69 ₋₁	65	49,5	25	14	1 1/4

ОЕМ.Ду15-32.01.02 Н СБ				Лит.	Масса	Масштаб
Изм./Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Лит	0,16	2:1
Разраб.	Остроухов Г.Д.		29.05.2025			
Пров.	Шевченко К.А.		29.05.2025			
Т.контр.						
Н.контр.				Лист	Листов	1
Утв.	Бахилин С.Б.		29.05.2025			

Перв. примен. Справ. № Подл. и дата Инв. № дробл. Взам. инв. № Подл. и дата Инв. № подл.