



- 1 Размеры для справок;
- 2 Отметка ОТК;
- 3 Маркировать по ГОСТ 4666-2015;
- 4 Ось рукояти Г указывает направление проходного отверстия запорного элемента крана.
- 5 Допускается выход пояска корпуса за поясок гайки:
 - до 0,3 мм для Ду-15...Ду-25;
 - до 0,5 мм для Ду-32...Ду-50.

Обозначение	Дп	L, мм	A, мм	B, мм	D _{факт.} мм	С	Г
ОЕМ.Ду15-32.02.02 Н СБ	15	56,5 ₋₁	52	37,5	12,5	11	1/2
-01	20	59 ₋₁	52	39,5	15	12	3/4
-02	25	68 ₋₁	52	43	20	14	1
-03	32	76,5 ₋₁	65	49,5	25	14	1 1/4

ОЕМ.Ду15-32.02.02 Н СБ						
Изм./Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Присоединение внутренне-наружное Ручка-бабочка		
Разраб.	Остроухов Г.Д.		29.05.2025	Лит.	Масса	Масштаб
Проб.	Шевченко К.А.		29.05.2025	0,17		2:1
Т.контр.				Лист	Листов	1
Н.контр.						
Утв.	Бахилин С.Б.		29.05.2025			

Перв. примен. Справ. № Подп. и дата Инв. № дробл. Взам. инв. № Подп. и дата Инв. № подл.